

					24110-00-00А ПС							
2												
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ ТИПА ИМШ1 ПАСПОРТ			Лит.	Лист	Листов		
Разроб.			(подп)									
Провер.			(подп)								1	2
Н. контр.			(подп)									
Утв.			(подп)									

3.8 Длительность токового импульса управляющего входного напряжения – не более 5 с.

3.9 Электрическая прочность изоляции между всеми токоведущими частями и стяжным винтом реле должна выдерживать без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 700 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин от источника испытательного напряжения мощностью не менее 0,5 кВА.

3.10 Электрическое сопротивление изоляции между соседними электрически несвязанными токоведущими частями реле, а также между ними и стяжным винтом реле, должно быть не менее 100 МОм в нормальных климатических условиях.

3.11 Габаритные размеры реле, мм, не более: 200×87×112.

3.12 Масса реле – не более 1,0 кг.

3.13 Степень защиты реле – IP30 по ГОСТ 14254.

4 Комплектность

Комплектность поставки реле приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
Реле импульсное поляризованное штепсельное типа ИМШ1	24110-00-00А	1
Руководство по эксплуатации	24110-00-00А РЭ	1
Паспорт	24110-00-00А ПС	1
Примечание - Руководство по эксплуатации поставляется на десять реле или партию меньшего количества.		

5 Свидетельство о приемке

Реле импульсное поляризованное штепсельное типа ИМШ1-1700 зав № 24 соответствует техническим условиям ТУ32ЦШ555-98 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска февраль 2021 г

Подпись лица, ответственного за приемку



6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Реле должно быть принято техническим контролем предприятия-изготовителя.

6.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных техническими условиями.

6.3 Гарантийный срок 18 месяцев устанавливается с момента введения реле в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев.

6.4 При предоставлении рекламаций в период гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется производить замену деталей и узлов, вышедших из строя не по вине заказчика.

6.4 Срок эксплуатации не менее 10 лет.

24110-00-00А ПС

Лист

2

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------