

Рубильники серии Р и РП
Переключатели серии П
Паспорт АЧПА 642583.001 ПС



ДТТ 10043.80

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рубильники серии Р и РП и переключатели серии П (в дальнейшем "аппараты") предназначены для встраивания в стационарные силовые шкафы, ящики и другие распределительные устройства защищенного исполнения.

Аппараты предназначены для коммутации трехфазных электрических цепей напряжением 380/220 В частоты 50 Гц без тока или для нечастых коммутаций с указанными ниже токами. В рубильниках серии РП дополнительно предусмотрена установка плавких предохранителей типа ПН2 (ПН22) для защиты электрических цепей при перегрузках и коротких замыканиях.

Климатическое исполнение аппаратов УЗ по ГОСТ 15150.

Степень защиты IP00.

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аппарата	<u>РЧ-6</u>	УЗ
Номинальный ток	<u>630</u>	А
Номинальное напряжение переменного тока		380 В
Частота сети		50 Гц
Масса		кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки аппарата входит:

- аппарат типа РЧ-6 УЗ в комплекте с ручным приводом и крепежными деталями
- паспорт
- руководство по эксплуатации

<u>4</u>	шт;
<u>1</u>	экз.;
<u>1</u>	экз.

Примечание. Паспорт и руководство по эксплуатации поставляются в одном экземпляре на партию однотипных аппаратов, поставляемых в один адрес.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппараты типа ПУ-6 приняты техническим контролем
ООО "Универсал Т" и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления март 2014г.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов
требованиям технических условий ТУУ 31.2-25475945-002-2002.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода
аппаратов в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с даты изготовления
при условии соблюдения потребителем правил хранения,
транспортирования и эксплуатации.